

## RAPPORT D'ANALYSE

Rapport d'analyse      Page 1 / 4  
 Edité le : 02/12/2025

MAIRIE SALINS-FONTAINE

AVENUE DES THERMES  
73600 SALINS-FONTAINE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 4 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA25-29597	Identification échantillon :	SLA2511-4833-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE		
Doc Adm Client :	ARS73	UGE :	0249 - SYNDICAT DE MOYENNE TARENTAISE			
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DE MOYENNE TARENTAISE	Nom de l'installation :	STATION DE LA CLOSETTAZ	Type :	TTP	Code : 002858
PSV :	0000003412	Point de surveillance :	LES FRASSES			
Localisation exacte :	regard branchemet public chapelle	Département/Commune :	73 / SALINS-FONTAINE			
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,4636360500			Y : 6,5486658600		
Nature:	Eau de production	Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE			
Motif du prélèvement : CS		Type de visite :	P1	Type Analyse :	P103	
Prélèvement :	Prélevé le 26/11/2025 de 13h22 à 13h22			Réceptionné le 26/11/2025 à 15h15		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - JOURDAINE Antoine					
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520					

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 26/11/2025 à 17h05

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Observations sur le terrain</b>							
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Relevé terrain				
Type de robinet	Robinet	-	Relevé terrain				
<b>Mesures sur le terrain</b>							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Relevé terrain				
Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2		#	
Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2		#	
Odeur (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C			
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	14.8	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015		25 #	

....

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 2 / 4

Edité le : 02/12/2025

Identification échantillon : SLA2511-4833-1

Destinataire : MAIRIE SALINS-FONTAINE

Doc Adm Client : ARS73

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Analyses microbiologiques</b>							
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)		0 #	
Entérocoques	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#	
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)	0	#	
Microorganismes aérobies à 22°C	7	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#	
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#	
Spores d'Anaérobies Sulfite-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0 #	
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>							
Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C		15	
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C			
<b>Analyses physicochimiques</b>							
<b>Analyses physicochimiques de base</b>							
Calcium total	62.90	mg/l Ca	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2		#	
Carbone organique total (COT)	0.34	mg/l C	Oxydation par voie humide et spectrométrie IR	NF EN 1484		2 #	
Conductivité électrique (corrigée à 25°C)	391	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	200	1100 #	
Magnésium total	12.10	mg/l Mg	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2		#	
pH	8.0	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9 #	
Potassium total	0.47	mg/l K	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2		#	
Sodium total	1.06	mg/l Na	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2		200 #	
TA (Titre alcalimétrique)	0.0	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1		#	
TAC (Titre alcalimétrique complet)	14.6	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1		#	
Température de mesure du pH	18.9	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523		#	
Titre Hydrotimétrique (Dureté calcique et magnésienne)	20.70	°F	Calcul à partir de Ca et Mg	Meth. Interne CH-MO-049		#	
Turbidité	< 0.2	NFU	Néphéломétrie	NF EN ISO 7027-1	1	0.5 #	
<b>Formes de l'azote</b>							
Ammonium	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		0.10 #	
Nitrates	0.9	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1	50	#	
Nitrites	< 0.03	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1	0.1	#	
Somme NO3/50 + NO2/3	0.020	mg/l	Calcul		1		
<b>Anions</b>							
Chlorures	0.60	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		250 #	
Sulfates	61.2	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1		250 #	

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

(\*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramètre sans (\*) ni (\*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 3 / 4

Edité le : 02/12/2025

**Identification échantillon :** SLA2511-4833-1

Destinataire : MAIRIE SALINS-FONTAINE

Conductivité électrique corrigée à 25 °C par un dispositif de compensation de température

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

**Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et larrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.**

*La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation*

François GENET  
Responsable Qualité



SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 4 / 4

Édité le : 02/12/2025

Identification échantillon : SLA2511-4833-1

Destinataire : MAIRIE SALINS-FONTAINE

*point prélevé*

